

СТАНКИ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Станки точно-шлифовальные предназначены для выполнения слесарных работ (снятия заусенцев, фасок и т.п.). При применении соответствующих приспособлений могут быть использованы для шлифовки и полировки деталей.



НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	МОДЕЛИ СТАНКОВ				
	TШ-1	TШ-2	TШ-3	TШ-4	TШ-4*01
Параметры режущего инструмента на керамической связке (по ГОСТ 2424-83), мм наружный диаметр; диаметр посадочного отверстия круга; высота круга	250 32 40	300 76 40	400 127 50	400 203 50	600 203 50
Частота вращения шлифовальных кругов, мин	1430		1410	1440	1000
Мощность привода, кВт	2,2		3,0	7,5	7,5
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	497 x 425 x 537	494 x 440 x 1263	559 x 580 x 1300	900 x 620 x 1340	900 x 815 x 1505
Род тока	Переменный 3-х фазный, 50 Гц, 380 В				920
Масса, кг	67	90	152	380	440

Станки имеют концевые выключатели на кожухах для ограничения угла поворота защитных экранов, и разъем для подключения пылесоса 370.П16.

Станки TШ-1, TШ-2, TШ-3 и TШ-4 изготавливаются на сварной станине.